

bancor

Dalla trentennale esperianza di *bancor* nascono BSC A4 e BSC A6, apparecchi dalle nuove e rivoluzionarie prestazioni per la gestione elettronica di documenti in maniera automatizzata direttamente all'ATM e/o chiosco.

## Gestione elettronica ottimizzata

Le immagini dei documenti e i relativi dati possono essere trasmessi in tempo reale e/o archiviate in memoria per le successive elaborazioni.

I Lettori BSC soddisfano gli elevati requisiti di mercato in termini di qualità, affidabilità e performance.

## **Documenti come:**

- · documenti bancari, assegni, effetti, cedole;
- deleghe (F24), bollettini bancari (Freccia), bollettini postali, RiBa, MAV, RAV, ecc;
- · documenti, carte d'identità, patenti, tesserini plastificati, badge di riconoscimento.
- Molti altri...

## La qualità dell'immagine

La risoluzione è automaticamente ottimizzata in base alle elaborazioni di decodifica

- Contact Image Sensor (CIS) per scansione Fronte e Retro simultaneamente;
- Risoluzione:
- Grigio 256 livelli, sino a 600 dpi
- Colore: 24 bit, sino a 300 dpi
- Formato Immagine: Tiff (G3,G4), Jpeg, Bmp e Pdf.
- Autocrop: scontornatura automatica
- · Auto deskew: raddrizzamento automatico.
- Rotate: rotazione

#### **Manutenzione**

Kit Pulizia bancor con procedura ad hoc.

MTTR estremamente ridotto grazie alla facile accessibilità a tutti i componenti

## **Dimensioni e Pesi**

Estremamente compatti e leggeri:

	BSC A4	BSC A6
AxLxP [mm]*	70x310x110	70x200x110
Peso [Kg]	2.3	1.7

<sup>\*</sup>senza piastra di supporto



- Formato Massimo: A4, 21 x 29.7cm (8.26"x11.81")
- Formato Minimo: 8.5 x 7.0 cm (3.34"x2.75")
- Spessori: 18-300 gr/m^2 (5 -79 lb)

## **Specifiche Documenti BSC A6**

- Formato Massimo: 11 x 30 cm (4.33"x11.81")
- Formato Minimo: 8.5 x 7.0 cm (3.34"x2.75")
- Spessori: 18-300 gr/m^2 (5 -79 lb)

#### Font di lettura

- CMC7,CMC0, E13B, OCR A, OCR B, OMR
- Bar Code lineari e bidimensionali: PDF417, EAN8, EAN13, 39, 25, 128, 93, UPCA, UPCE, CODABAR.
- bancor API per lettura dei passaporti ICAO e dei documenti d'identità
- bancor Console per gestione e decodifica dei documenti

## Specifiche tecniche

- Interfaccia HW: USB 2.0 (compatibile USB 1.1)
- Interfaccia SW: bancor SDK-API
- Alimentazione: da 100 a 240 VAC, 50-60 Hz.
- Condizioni Operative: 10°-40° C, 0-80% R.H.
- Jogger system (Hardware Automatic aligning paper feeding)
- Sistemi operativi compatibili (32 & 64 bit): Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista; Windows® 7







# **Optional Disponibili**

- · Stampante 96 dpi inkjet
- · Stampante 600 dpi inkjet
- HUB USB 2.0 (1 porta)


## Certificazioni

























Dasa-Rägister EN ISO 14001:2004 IE-0711-01



## bancor s.r.l.

20129 Milano - Via Vanvitelli, 44 tel +39 022664215 - fax +39 022362992

00196 - Roma - Via Cesare Beccaria, 16 tel +39 063203597

